



## PROMOTIVE EFB

### Die wesentlichen Vorteile

Made in Germany



Patentiertes PowerFrame® Gitter für zuverlässige Startleistung, schnelle Ladefähigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit



Erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien der Nutzfahrzeugherrsteller.

Für mehr Informationen besuchen Sie [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### BESTELLINFORMATIONEN

Europäische Typ-Nr. (ETN):	690 500 105
Artikel-Nummer:	690 500 105 E65 2
Kurzbezeichnung:	B90
Strichcode:	4016987149058
UK-Code:	629EFB
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	0

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]:	12	Bodenleiste:	B00
Batterie-Kapazität [Ah]:	190	Schaltung:	3
Kälteprüfstrom EN [A]:	1050	Polart:	1
Länge [mm]:	513	Gehäusegröße:	B
Breite [mm]:	223	Gewicht gug (kg):	47,21
Höhe [mm]:	223		

### DIE WESENTLICHEN VORTEILE



40% LÄNGERE  
LEBENSDAUER

als jede andere Batterie



ÜBERRAGENDE  
VIBRATIONSFESTIGKEIT



MADE IN GERMANY

hergestellt entsprechend  
höchsten Qualitätsstandards



ORIGINALERSATZTEIL

die Hersteller vertrauen auf  
dieses Produkt

### MISCHELEMENT

Der exklusiv von VARTA® entwickelte Säurezirkulator optimiert die Ladungsaufnahme und verlängert durch eine deutliche Reduzierung der Säureschichtung die Lebensdauer, indem es die natürliche Bewegung des Fahrzeugs nutzt.

### ÜBERRAGENDE VIBRATIONSFESTIGKEIT

Spritzgegossene Befestigungen und eine zusätzliche Verbinderbefestigung halten selbst den härtesten Einsatzbedingungen stand. Herausgelöste Platten und beschädigte Verbinde gehörten der Vergangenheit an und die Batterieplatten werden sicher in ihrer Position gehalten. Diese innovative Technologie erfüllt selbst die höchsten Anforderungen durch den Heckeneinbau der Batterien.



### LÄNGERE LEBENSDAUER

Unsere innovativen Batterien bieten eine deutlich längere Lebensdauer als konventionelle Batterien.

### MODERNE EFB-TECHNOLOGIE

Die Batterie verfügt über ein zusätzliches Polyester Scrim zwischen der Platte und dem Separator. Dieses Scrim hält das aktive Material in der Platte und verhindert die Erosion der Masse. Das Ergebnis: verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Tiefentladung und deutlich längere Lebensdauer.

### SEHR GERINGER WASSERVERBRAUCH

Der exklusiv von VARTA® entwickelte Labyrinthdeckel bietet 100%ige Auslaufsicherheit – selbst bei einer Neigung bis 90°.